




EMM

Entrée d'air		EMM 5-35	EMM 11-35	EMF 22	EMF 35
Aéraulique					
Hygroréglable		■	■	-	-
Avec obturateur		□	-	-	■
Débit (min - max) @ 10 Pa	m ³ /h	5-35	11-35	22	35
Surface d'ouverture maximum	mm ²	4000	4000	2500	4000
Acoustique					
Isolement acoustique Dn,e,w (C) @ ouverture maxi, entrée d'air seule*	dB	33	33	nc	33
Isolement acoustique Dn,e,w (C) @ ouverture maxi, avec A-EMM	dB	37	37	nc	37
Accessoires					
Auvent plat		AP	AP	AP	AP
Auvent acoustique		A-EMM	A-EMM	A-EMM	A-EMM
Auvent standard avec grille anti-insecte		ASAM	ASAM	ASAM	ASAM
Auvent acoustique avec grille anti-insecte		A-EMM AM	A-EMM AM	A-EMM AM	A-EMM AM
Auvent contrôleur de débit		AC	AC	AC	AC
Caractéristiques					
Poids	g	170	170	147	147
Couleurs		blanc/brun/chêne	blanc/brun/chêne	blanc/brun/chêne	blanc/brun/chêne
Matière		PS	PS	PS	PS
Installation					
Mortaise (recommandée)	mm	2x(172 x12); (270 x14); (290 x 12)			
Fixation sur fenêtre		■	■	■	■
Fixation sur coffre de volet roulant		■	■	■	■
Fixation au mur		-	-	-	-
Installation dans une chambre		■	■	■	■
Installation dans une salle de séjour		■	■	■	■

* Avec auvents AP, ASAM ou AC

■ : standard □ : en option

Aéraulique



— EMM 5-35 EMM 11-35

Dimensions en mm

